



**Outside mirror removal and installation instructions.
Instructions de démontage et d'installation de
rétroviseur extérieur
Instrucciones de instalación del espejo exterior.**

CADILLAC

Escalade2000-2006

OE4

CHEVROLET

Avalanche2000-2006
Silverado Full Size Pick-Up1999-2006
Silverado Classic Full Size Pick-Up2007
Suburban2000-2006
Tahoe2000-2006

GMC

Sierra Full Size Pick-Up1999-2006
Sierra Classic Full Size Pick-Up2007
Yukon, Denali, XL Model2000-2006

1. On models with power door locks and/or power mirrors, disconnect the cable from the negative terminal of the battery.
2. Use a trim tool to pry out the panel covering the outside mirror mount (see image A).
3. On models that have manual mirrors and models where the mirror plug is showing, skip to step 9.
4. On models where the plug is not present (03-07) the door panel must be removed, follow steps 5 thru 8.
5. On manual window models, remove the window crank by removing the ring in between the handle and the door panel.
6. On power window models, pry the power switch assembly out of the door panel with a flat-bladed trim tool and disconnect the electrical connectors (see image B).
7. Use trim tool to carefully pry out the trim around the inside door handle (see image C)
8. Remove the mounting screws (arrows), then pull upward and outward at the same time to release the door panel from the clips (see image D)
9. Unplug the mirrors electrical connector.
10. Remove the nuts and detach the mirror from the door (see image E)
11. Installation is the reverse of removal.

1. Sur les modèles munis de verrouillage électrique des portes et (ou) de rétroviseurs à commande électrique, débranchez le câble de la borne négative de la batterie.
2. À l'aide d'un outil pour garniture, soulevez le panneau recouvrant le support de rétroviseur (reportez-vous à la figure A).
3. Sur les modèles munis de rétroviseurs à commande manuelle et les modèles dont la prise du rétroviseur est apparente, passez à l'étape 9.
4. Sur les modèles sans prise (2003 – 2007), on doit d'abord retirer le panneau de porte; suivez les étapes 5 à 8.
5. Sur les modèles à glaces à ouverture manuelle, retirez la manivelle de lève-glace en enlevant l'anneau entre la poignée et le panneau de porte.
6. Sur les modèles munis de glaces à commande électrique, retirez les interrupteurs de lève-glace à l'aide d'un outil pour garniture à lame plate, en les soulevant du panneau de porte, puis débranchez les connecteurs électriques (reportez-vous à la figure B).
7. À l'aide d'un outil pour garniture, retirez soigneusement la garniture autour de la poignée de porte intérieure (reportez-vous à la figure C).
8. Enlevez les vis de montage (flèches), puis tirez simultanément vers le haut et l'extérieur pour dégager le panneau de porte des attaches (reportez-vous à la figure D).
9. Débranchez le connecteur électrique du rétroviseur.
10. Enlevez les écrous, puis détachez le rétroviseur de la porte (reportez-vous à la figure E).
11. Effectuez la pose en inversant l'ordre des étapes de la dépose.

1. En los modelos con las puertas electricas y / o espejos electricos, desconecte el cable del terminal negativo de la batería.
2. Utilice una herramienta de corte hacer palanca para extraer el panel que cubre el exterior de montaje del espejo (ver imagen A).
3. En los modelos que cuentan con espejos manuales y modelos (1999-2002) con el enchufe del espejo que se muestran. Vaya al paso 9.
4. En los modelos donde el enchufe no está presente (2003-2007) el panel de la puerta debe ser eliminado. Tome los pasos 5 a 8.
5. En los modelos de ventanas manuales, quitar la manivela ventana quitando el anillo entre el mango y el panel de la puerta.
6. En los modelos de ventanas de poder, saque el conjunto del interruptor de alimentación de la hoja de la puerta con una herramienta de corte de hoja plana y desconectar las conexiones eléctricas (ver imagen B).
7. Utilizar la herramienta de recorte para hacer palanca con cuidado el asiento alrededor de la manija de la puerta en el interior (ver imagen C)
8. Quite los tornillos de montaje (flechas), a continuación, tire hacia arriba y afuera al mismo tiempo, para liberar el panel de la puerta de los clips (ver imagen D)
9. Desconecte los espejos conector eléctrico.
10. Retire las tuercas y retire el espejo de la puerta (ver imagen E)
11. La instalación es el reverso de remoción.



image A / figure A / imagen A



image B / figure B / imagen B



image C / figure C / imagen C




image D / figure D / imagen D




image E / figure E / imagen E

PRECAUCION: FRAGIL. MANEJESE CON CUIDADO. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.