



OE3

**Outside mirror removal and installation instructions.**  
**Instructions de démontage et d'installation de**  
**rétroviseur extérieur**  
**Instrucciones de instalación del espejo exterior.**

**FORD**

F150 Pick-Up ..... 2004-2014

## Installation instruction

- a. Disconnect the cable(s) from negative battery terminal(s).  
Remove the fasteners securing the inside door handle.
- b. Remove the inside door handle.
- c. Pry out the armrest switch control plate and disconnect the electrical connectors.
- d. Remove the fasteners at the bottom of the door panel.  
Pull upward to release the door panel hooks from the door.
- e. Once all of the hooks are disengaged, raise the trim panel up and off the door. Disconnect any wiring harness connectors and remove the trim panel from the vehicle. On Models that have Manual mirror's, skip to G.
- f. Unplug the original mirror's electrical connector.
- g. Remove the nuts and detach the mirror from the door.
- h. Installation is reverse of removal.

## Directives d'installation

- a. Débrancher le(s) câble(s) de la ou des borne(s) négative(s) de la batterie.  
Retirer les attaches qui retiennent la poignée intérieure de la porte.
- b. Retirer la poignée intérieure de la porte.
- c. Enlever la plaque de commande de l'interrupteur de l'appui-bras et débrancher les raccordements électriques.
- d. Retirer les attaches au bas du panneau de porte, puis tirer vers le haut pour dégager les crochets du panneau de porte de la porte.
- e. Une fois tous les crochets détachés, soulevez le panneau de garniture pour l'enlever de la porte. Débranchez tous les connecteurs électriques, puis retirez le panneau de garniture du véhicule. Sur les modèles munis de miroirs manuels, passez à l'étape G.
- f. Débrancher le raccordement électrique du rétroviseur original.
- g. Retirer les écrous et détacher le rétroviseur de la porte.
- h. L'installation s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

## Instrucciones de instalación

- a. Desconecte los cables de los terminales negativos de la batería.  
Quite los sujetadores asegurando la manija interior de la puerta.
- b. Quite la manija interior de la puerta.
- c. Retire la placa de control de interruptores del reposabrazos y desconecte los conectores eléctricos.
- d. Quite los sujetadores de la parte inferior del panel de la puerta.  
Estire hacia arriba para soltar los ganchos del panel de la puerta de esta última.
- e. Una vez que todos los ganchos estén desconectados, levante el panel de cubierta hacia arriba y desmóntelo de la puerta. Desconecte todos los conectores del arnés de alambrado y quite el panel de cubierta del vehículo. En los modelos que cuentan con espejos manuales, prosiga al paso G.
- f. Desenchufe el conector eléctrico del espejo original.
- g. Quite las tuercas y retire el espejo de la puerta.
- h. El proceso de instalación es inverso al de remoción.



© 2016 K Source, Inc.  
www.ksource.org

PRECAUCION: FRAGIL. MANEJESE CON CUIDADO.  
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.